


- a. Trava de extensão da perna
- b. Trava de pernas para transporte



- a. Trava da placa de engate rápido
- b. Botão da manopla



### Sistema de engate rápido:


Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento.

Para liberar a placa **QR25**, vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário.

Girando somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o melhor posicionamento para a câmera.

Aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça. Instale a câmera no parafuso  $\frac{1}{4}$ ". Recoloque a placa, encaixe-a e vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.

**Obs:** o ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca.



- a. Trava de pan
- b. Trava de tilt


**Obs:** a cabeça do tripé não tem controle de arrasto (resistência) no pan nem no tilt

Não gire as alavancas além do necessário para evitar danos nos sistemas de trava.




### Manopla

A alavanca de pan/tilt pode ser posicionada do lado direito ou esquerdo. Solte a trava da manopla para removê-la da cabeça girando em sentido anti-horário e instale do lado oposto.



**Pé de borracha antiderrapante removível e pinos de aço**



**Nivelamento da cabeça (Ball level)**  
Desejando nivelar a cabeça, gire a ball level para a esquerda e ajuste a posição



**Nível de bolha**

Obrigado por escolher Benro!  
Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento

### INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: 5kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a $-20^{\circ}\text{C}$ ou superior a $70^{\circ}\text{C}$ . Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comercio Ltda  
CNPJ 64.915.218/0001-59

[www.benro.com.br](http://www.benro.com.br)

Contato: tel: (11) 3258-2332 [tecnocroma@gmail.com](mailto:tecnocroma@gmail.com)

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista  
São Paulo-SP CEP 01306-020